



## ■ Popis produktu

KLIMAFLEX jsou ohebné hliníkové ventilační trubky z vysoce kvalitního hliníkové plechu o tloušťce 100 mikronů (0,10 mm). Trubky najdou své nejčastější využití v klimatizačním vedení, při větrání či vytápění nebo odtahu pachu a kouře z místnosti. Díky použitému materiálu lze potrubí použít i s výfukovým potrubím pro digestoře nebo sušičky.

Hliníkové trubky jsou dodávány ve stlačeném stavu na 1/3 své délky. Pro snazší manipulaci a skladování jsou zabaleny v recyklované plastové fólii.

## ■ Klíčové vlastnosti

Pro snazší skladování, manipulaci a logistiku jsou trubky stlačené na 1/3 své délky a jsou zabaleny v plastové fólii.

Široká škála použití v domácnostech, restauracích apod.

Tloušťka pouze 100 mikronů (0,10 mm).

## ■ Technické vlastnosti

Vlastnosti	
Materiál	hliník
Dostupné průměry	Ø80, Ø100, Ø110, Ø120, Ø125, Ø150, Ø200 mm
Dostupné délky	1, 3, 5, 6 metrů
Tloušťka materiálu	100 µm
Rozsah teplot	-30 °C až +250 °C
Max. rychlost vzduchu	30 m/s
Max. tlak vzduchu	10 000 Pa
Min. poloměr ohybu	0,75 x D



## ■ Parametry

Označení	Objednací číslo	Váha [kg]	Označení	Objednací číslo	Váha [kg]
KLIMAFLEX 80/1m	10825	0,125	KLIMAFLEX 125/1m	9174	0,170
KLIMAFLEX 80/3m	10754	0,370	KLIMAFLEX 125/3m	8076	0,510
KLIMAFLEX 80/5m	14593	0,617	KLIMAFLEX 125/5m	14411	0,875
KLIMAFLEX 80/6m	14202	0,740	KLIMAFLEX 125/6m	10314	1,050
KLIMAFLEX 100/1m	9141	0,145	KLIMAFLEX 150/1m	10286	0,215
KLIMAFLEX 100/3m	7700	0,430	KLIMAFLEX 150/3m	8077	0,640
KLIMAFLEX 100/5m	14410	0,717	KLIMAFLEX 150/5m	14449	1,067
KLIMAFLEX 100/6m	10313	0,860	KLIMAFLEX 150/6m	10285	1,280
KLIMAFLEX 110/1m	14784	0,165	KLIMAFLEX 200/1m	10315	0,270
KLIMAFLEX 110/3m	14785	0,490	KLIMAFLEX 200/3m	8833	0,800
KLIMAFLEX 120/1m	14351	0,170	KLIMAFLEX 200/5m	14245	1,333
KLIMAFLEX 120/3m	13644	0,500	KLIMAFLEX 200/6m	14173	1,600